



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001254712022

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: **Egészségügyi központ laborépületének fejlesztése**

Ajánlatkérő neve: **Kunszentmiklós Város Önkormányzata**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kunszentmiklós Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15724605203
Postai cím:	Kálvin tér 12		
Város:	Kunszentmiklós	NUTS-kód:	HU331
		Postai irányítószám:	6090
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Légrády dr. Kerényi	Petra
E-mail:	drkerenyi@kr.hu	Telefon:	+36 16195285
		Fax:	+36 16195414
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kunszentmiklos.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.kunszentmiklos.hu		
Lebonyolító szerv(ek) adatai			

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Általános közszolgáltatások
----------------	-----------------------------

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Egészségügyi központ laborépületének fejlesztése
Hivatkozási szám:	EKR001254712022
II.1.2) Fő CPV-kód:	45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	Az épület kisméretű tömörtégla falazatú, vasbeton közbenső és zárófödémes, a nyílászárók a teljes épületet tekintve elavultak. A központi tér állapota elhanyagolt, a padló a biztonságos közlekedésre alkalmatlan. A falak újra festése indokolt. Falak bontási munkái: A két öltözőfülkét össze kell nyitni a köztük lévő válaszfal elbontásával, ezzel együtt a betegváróra nyíló két ajtót, és a köztük lévő falpillért is meg kell szüntetni, ez utóbbi folyamatot megelőzően új nyíláskiváltás készítendő, mely a megnövekedett nyílásszélességre van méretezve. Külső nyílászárók bontási munkái: Az épület külső nyílászáróit el kell bontani. A nyílászárók bontása során, a nyílászárók környezetét fokozottan meg kell óvni. A csatlakozó burkolatokat, festést körültekintően el kell választani a nyílászáró tokjától, amennyiben ez nem lehetséges, a lehető legközelebbi ponton, a szerkezettől távolabb kell megtenni ugyanezt. A felújítás/új beépítés után a csatlakozó falkáva vakolatot és festést helyre kell állítani! A belső könyöklőt le kell szerelni. A nyílászáró kibontása során a bekötő vas füleket tilos kitépni a falazatból, azokat el kell vágni, vagy le kell szerelni! Burkolatok bontása: A központi tér (betegváró, betegfogadó, betegpihenő), valamint a fentebb említett két öltöző padló- és falburkolatát fel kell bontani, valamint az öltözőktől a bejárat melletti takarító szertárig egy vonalban az aljzatbetont is bontani szükséges a tervezett szennyvízelvezetés miatt. Épületgépészeti- és elektromos szerelvények bontása: A következő elemeket el kell távolítani az érintett falakról, mennyezetről: - klíma beltéri egység (új helyre visszahelyezendő!) - elektromos szerelvények, világítás, - gázmérő, belső gázvezetékek, - gázkonvektorok (parapetes és kéményes). Felújítási, korszerűsítési munkálatok: Nyílászáró csere: A régi, bontott ablakok, ajtók helyén műanyag tok- és szárnyszerkezetű, fokozott hőszigetelő képességű nyílászárók kerülnek beépítésre. Az ablakok és erkélyajtók esetén az u = 1,15 W/m2K-t, míg a bejárat ajtók esetén az u = 1,45 W/m2K-t kell teljesíteniük. A nyílászárók kizárólag pontos helyszíni méretfelvétel után gyárthatóak! Az új szerkezeteket a meglévő fal külső síkjához kell illeszteni, hogy egy jövőbeni homlokzatszigetelés során ne kelljen beforduló kávét kialakítani! A méreteket úgy kell felvenni, hogy a meglévő nyílászárók helyén, a kávak szükséges javítása utáni szabad nyílásba, körben 1-1,5 cm hézaggal beépíthető legyen az új szerkezet. A hézagnak PUR habbal kitölthetőnek kell lennie, nem lehet sem túl keskeny, sem túl széles, mert az a hőszigetelő képesség csökkenését eredményezi. A küszöbök alacsony profil kialakításúak legyenek. A nyílászárókat az irányelvek szerinti ékeléssel kell beállítani és a rögzítési pontokban az ékelést bent kell hagyni, annak érdekében, hogy a nyílászáró ne a rögzítő dübelen függeszkedve, hanem az ékelés által szilárdan alátámasztva álljon. A bennmaradó ékelést úgy kell elhelyezni, hogy azt PUR habbal körül lehessen venni. A rögzítés a tokon keresztül csavarozva készüljön, a falazat anyagának megfelelő rögzítő csavarral. Minden nyílászárót szükséges minden oldalon rögzíteni.

Az ablakok külső párkánya horganyzott acéllemezből készül, vízzel. A párkányt a külső fedővakolat (színezés) előtt kell elhelyezni, így a színező réteg rátakar a párkány fal csatlakozására, nem szükséges az utólagos szilikonozás. A belső könyöklők műanyag könyöklők, amelyeket ragasztva kell elhelyezni a belső parapeten.

A nyílások belső oldalán ragasztott takaró profil készüljön. A takaró profil nem lehet öntapadós, mert az nem biztosít kellő tapadást, hanem a PVC profil gyártói előírásai szerinti, oldószeres ragasztóval készüljön. A cserélt ablakok esetében helyiségenként min. egy darab ablakra fix keretes szűnyogháló szerelése szükséges! Ezen felül fontos, hogy helyiségenként egy, a központi tér esetén két darab ablak tokszerkezetébe automata résszellőző legyen beépítve.

Akadálymentes WC:
A két összenyitott öltöző helyén akadálymentes WC kerül kialakításra. A vízellátás és a szennyvízelvezetés módja a rajzon bemutatott módon történik. A WC helyiségbe új szaniterek, kapaszkodók, padlóösszefolyó kerülnek beépítésre. A kezelőbe nyíló ajtók befalazásra kerülnek, a betegváró felé pedig egy darab, az akadálymentes közlekedést lehetővé tevő ajtó kerül beépítésre a terven ábrázolt módon, és az ott megjelölt méreteknél megfelelően. A helyiség új padló- (minimum R11) és 210 cm magasságig új csempeburkolatot kap, valamint új fal- és mennyezetfestést.

A központi tér felújítása:
A padlóburkolat bontását követően padlókiegyenlítés, majd kellőszítés szükséges. Az új burkolatot csak a kiegyenlített felületre lehet lefektetni. A burkolat minimum R11 csúszásgátlási fokozatú legyen. A falak 210 cm magasságig új csempeburkolatot kapnak, valamint új fal- és mennyezetfestés készül. A betegváró és a betegfogadó között új fenyőkeretes, MDF lap borítású elválasztó pult kerül beépítésre, mely a munkafelület felett mennyezetig átlátszó plexi betétrel van kialakítva egészségügyi okokból. A pultnak lehetőséget kell biztosítania az akadálymentes átközlekedésnek. A tér végében egy betegpihenő kerül leválasztásra szerelt gipszkarton válaszfallal (CW 75/100), és az abba épített tolóajtó által, éppígy az akadálymentes WC melletti kezelőnél is tervezve van egy hasonló jellegű leválasztás.

Gépészeti- és elektromos korszerűsítés:
A gázalapú fűtés elvetésével egy energiatakarékos fűtési megoldás kerül megvalósításra [hőszivattyús kivitelű (hűtő/fűtő teljesítményű) mono split klímák].

Világítás korszerűsítés:
Energiatakarékos LED fényforrások beszerelése.

A részletes műszaki tartalmat a tervdokumentáció foglalja magába.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll: Nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsé ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés:	Egészségügyi központ laborépületének fejlesztése
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
45111100-9	
45262700-8	
45350000-5	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés helye: 6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 2. (HRSZ.:647/1)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az épület kisméretű tömörtégla falazatú, vasbeton közbelső és zárófödémes, a nyílászárók a teljes épületet tekintve elavultak. A központi tér állapota elhanyagolt, a padló a biztonságos közlekedésre alkalmatlan. A falak újra festése indokolt.

Falak bontási munkái:

A két öltözőfülkét össze kell nyitni a köztük lévő válaszfal elbontásával, ezzel együtt a betegváróra nyíló két ajtót, és a köztük lévő falpillért is meg kell szüntetni, ez utóbbi folyamatot megelőzően új nyíláskiváltás készítendő, mely a megnövekedett nyílásszélességre van méretezve.

Külső nyílászárók bontási munkái:

Az épület külső nyílászáróit el kell bontani. A nyílászárók bontása során, a nyílászárók környezetét fokozottan meg kell óvni. A csatlakozó burkolatokat, festést körültekintően el kell választani a nyílászáró tokjától, amennyiben ez nem lehetséges, a lehető legközelebbi ponton, a szerkezettől távolabb kell megtenni ugyanezt. A felújítás/új beépítés után a csatlakozó falkáva vakolatot és festést helyre kell állítani!

A belső könyöklőt le kell szerelni. A nyílászáró kibontása során a bekötő vas fűleket tilos kitépni a falazatból, azokat el kell vágni, vagy le kell szerelni!

Burkolatok bontása:

A központi tér (betegváró, betegfogadó, betegpihenő), valamint a fentebb említett két öltöző padló- és falburkolatát fel kell bontani, valamint az öltözőktől a bejárat melletti takarító szertárig egy vonalban az aljzatbetont is bontani szükséges a tervezett szennyvízelvezetés miatt.

Épületgépeszeti- és elektromos szerelvények bontása:

A következő elemeket el kell távolítani az érintett falakról, mennyezetről:

- klíma beltéri egység (új helyre visszahelyezendő!)
- elektromos szerelvények, világítás,
- gázmérő, belső gázvezetékek,
- gázkonvektorok (parapetes és kéményes).

Felújítási, korszerűsítési munkálatok:

Nyílászáró csere:

A régi, bontott ablakok, ajtók helyén műanyag tok- és szárnyszerkezetű, fokozott hőszigetelő képességű nyílászárók kerülnek beépítésre. Az ablakok és erkélyajtók esetén az $u = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ -t, míg a bejáratú ajtók esetén az $u = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ -t kell teljesíteniük.

A nyílászárók kizárólag pontos helyszíni méretfelvétel után gyárthatóak!

Az új szerkezeteket a meglévő fal külső síkjához kell illeszteni, hogy egy jövőbeni homlokzatszigetelés során ne kelljen beforduló kávát kialakítani!

A méreteket úgy kell felvenni, hogy a meglévő nyílászárók helyén, a kávak szükséges javítása utáni szabad nyílásba, körben 1-1,5 cm hézaggal beépíthető legyen az új szerkezet. A hézagnak PUR habbal kitölthetőnek kell lennie, nem lehet sem túl keskeny, sem túl széles, mert az a hőszigetelő képesség csökkenését eredményezi.

A küszöbök alacsony profil kialakításuk legyenek.

A nyílászárókat az irányelvek szerinti ékeléssel kell beállítani és a rögzítési pontokban az ékelést bent kell hagyni, annak érdekében, hogy a nyílászáró ne a rögzítő dübelen függesszke, hanem az ékelés által szilárdan alátámasztva álljon. A bennmaradó ékelést úgy kell elhelyezni, hogy azt PUR habbal körül lehessen venni.

A rögzítés a tokon keresztül csavarozva készüljön, a falazat anyagának megfelelő rögzítő csavarral. Minden nyílászárót szükséges minden oldalon rögzíteni.

Az ablakok külső párkánya horganyzott acéllemezből készül, vízzel. A párkányt a külső fedővakolat (színezés) előtt kell elhelyezni, így a színező réteg rátakar a párkány fal csatlakozására, nem szükséges az utólagos szilikonozás. A belső könyöklők műanyag könyöklők, amelyeket ragasztva kell elhelyezni a belső parapeten.

A nyílások belső oldalán ragasztott takaró profil készüljön. A takaró profil nem lehet öntapadós, mert az nem biztosít kellő tapadást, hanem a PVC profil gyártói előírásai szerinti, oldószeres ragasztóval készüljön.

A cserélt ablakok esetében helyiségenként min. egy darab ablakra fix keretes szűnyogháló szerelése szükséges! Ezen felül fontos, hogy helyiségenként egy, a központi tér esetén két darab ablak tokszerkezetébe automata résszellőző legyen beépítve.

Akadálymentes WC:

A két összenyitott öltöző helyén akadálymentes WC kerül kialakításra. A vízellátás és a szennyvízelvezetés módja a rajzon bemutatott módon történik. A WC helyiségbe új szaniterek, kapaszkodók, padlóösszefolyó kerülnek beépítésre. A kezelőbe nyíló ajtók befalazásra kerülnek, a betegváró felé pedig egy darab, az akadálymentes közlekedést lehetővé tevő ajtó kerül beépítésre a terven ábrázolt módon, és az ott megjelölt méreteknél megfelelően. A helyiség új padló- (minimum R11) és 210 cm magasságig új csempeburkolatot kap, valamint új fal- és mennyezetfestést.

A központi tér felújítása:
A padlóburkolat bontását követően padlókiegyenlítés, majd kellősítés szükséges. Az új burkolatot csak a kiegyenlített felületre lehet lefektetni. A burkolat minimum R11 csúszásgátlási fokozatú legyen. A falak 210 cm magasságig új csempeburkolatot kapnak, valamint új fal- és mennyezetfestés készül. A betegváró és a betegfogadó között új fenyőkeretes, MDF lap borítású elválasztó pult kerül beépítésre, mely a munkafelület felett mennyezetig átlátszó plexi betéttel van kialakítva egészségügyi okokból. A pultnak lehetőséget kell biztosítania az akadálymentes átközlekedésnek. A tér végében egy betegpihenő kerül leválasztásra szerelt gipszkarton válaszfallal (CW 75/100), és az abba épített tolóajtó által, éppígy az akadálymentes WC melletti kezelőnél is tervezve van egy hasonló jellegű leválasztás.

Gépészeti- és elektromos korszerűsítés:
A gázalapú fűtés elvetésével egy energiatakarékos fűtési megoldás kerül megvalósításra [hőszivattyús kivitelű (hűtő/fűtő teljesítményű) mono split klímák].

Világítás korszerűsítés:
Energiatakarékos LED fényforrások beszerelése.

A részletes műszaki tartalmat a mellékelt tervdokumentáció foglalja magába.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 36 hónap)	15
Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap)	15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Összesített nettó ajánlati ár (HUF)	70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszerpont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

2. sz. részszerpont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 36 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

3. sz. részszerpont: Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás	Nem
Nyílt eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Meghívásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás	
Tárgyalásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás	
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben:	Igen
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	Igen
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:	
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést alkalmaztak	Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
..... (KÉ-szám/évszám)	
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról	
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása	Nem
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról	
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket	

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:	Egészségügyi központ laborépületének fejlesztése
A szerződés száma:	Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: Igen

Az eredménytelenség indoka:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) alapján eredménytelen, tekintve, hogy a tárgyi eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

A szerződés megkötését megtagadták: Nem

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Z-DONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám14409907213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2335

Ország: Magyarország

Város: Taksony

NUTS-kód: HU120

Egyéb cím adatok: Fő Út 24.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14409907213

Hivatalos név: Teleki Zoltán

Nemzeti azonosítószám44126076223

Postai cím:

Postai irányítószám: 6090

Ország: Magyarország

Város: Kunszentmiklós

NUTS-kód: HU120

Egyéb cím adatok: Dózsa György Utca 30

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 44126076223

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

V.1.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2022.08.22

V.1.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Értékelési szempontként: Nem

Műszaki leírás részeként: Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések: Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés: Nem

V.1.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Nem

Értékelési szempontként:	
Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételként	Nem
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés	Nem
VI.1.4) Fenntartott szerződés:	
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	Igen
VI.1.5) További információk:	

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022.09.29	(A rendszer automatikusan tölti)
------------	----------------------------------